

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ N. CPR-IT1/0494

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου TUM München N. 1211 , διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σε δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου MPA Dresden GmbH, N. 0767, διενήργησε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος (αντίδραση στην φωτιά) βάσει της δοκιμής τύπου σε δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση A2-s1,d0 / A2 _{fl} -s1
Πρόσφυση ως:	
- Αρχική εφελκυστική αντοχή	≥ 1,0 N/mm ²
Ανθεκτικότητα για:	
- εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm ²
- εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό	≥ 1,0 N/mm ²
- εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης	≥ 1,0 N/mm ²
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 16/02/2015




Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI

Αναθ. 0 Σημ:

Πρώτη έκδοση

KERAFLEX MAXI S1 ZERO
ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Παράρτημα Δ.Ε Ν. CPR-IT1/0494



 1211 , 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0494 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX MAXI S1 ZERO <i>τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους</i>	
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση A2-s1,d0 / A2fl-s1
Πρόσφυση ως:	
- Αρχική εφελκυστική αντοχή	≥ 1,0 N/mm ²
Ανθεκτικότητα για:	
- εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση	≥ 1,0 N/mm ²
- εφελκυστική αντοχή μετά από εμβάπτιση σε νερό	≥ 1,0 N/mm ²
- εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης/απόψυξης	≥ 1,0 N/mm ²
Απελευθέρωση επικινδυνών ουσιών	βλ. ΔΔΑ

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης