

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0447

- 1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MAPEFLEX PU45**
- 2) Προτεινόμενες χρήσεις: **σφραγιστικό πολυουρεθάνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα**
- 3) Παραγωγός: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 3**
- 5) Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **Το κοινοποιημένο εργαστήριο TecNALIA Research & Innovation, N. 1292, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.**

Το κοινοποιημένο εργαστήριο CSI S.p.A., N. 0497, διενήργησε τον προσδιορισμό επίδοσης, από δείγματα που ελήφθησαν από τον παραγωγό.

- 6) Δηλωθείσες επιδόσεις:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM)

Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. Δ.Δ.Α.
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Αντίσταση σε ροή	≤ 3 mm
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC (Κλάση 20HM)

Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις
Αντίδραση στην φωτιά	Κλάση E
Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	βλ. Δ.Δ.Α.
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα:	
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας	Αποδεκτό
– Απώλεια όγκου	≤ 10 %
– Αντίσταση σε απόσχιση	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό	Αποδεκτό
– Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C	Αποδεκτό
Ανθεκτικότητα	Αποδεκτό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων αποδόσεων.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΥ) Νο 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: **Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας**

Μιλάνο, 09/02/2016



.....

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI.

Αναθ. 1 Σημ:	Προϊόν αμετάβλητο, ανανεωμένη δομή έγγραφου δήλωσης επίδοσης
--------------	--

CE marking

CE 1292, 0497	MAPEI Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY www.mapei.it	
14 CPR-IT1/0447 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX PU45 Σφραγιστικό πολυουρεθάνης για μη-κατασκευαστικούς αρμούς, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε προσόψεις και πεζόδρομους, κατάλληλο και για ψυχρά κλίματα.		
Συνθήκες συντήρησης: Μέθοδος B Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 χωρίς αστάρι		
	EN 15651-1	EN 15651-4
Αντίδραση στην φωτιά Ελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Κλάση E βλ. Δ.Δ.Α.	
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα: – Αντίσταση σε ροή – Απώλεια όγκου – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας – Αντίσταση σε απόσχιση – Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε νερό – Ιδιότητες προσκόλλησης και συνοχής μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό – Ιδιότητες αντοχών παρατεταμένης διάρκειας στους -30°C Ανθεκτικότητα	≤ 3 mm ≤ 10 % Αποδεκτό == == == == Αποδεκτό Αποδεκτό	== ≤ 10 % == Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό

υπενθύμιση σήμανσης CE τυπωμένη στο φυσίγγιο

 1292,0497 14 CPR-IT1/0447 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC	
--	--

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), προκειμένου να κάνει την διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του προϊόντος για τους εξής λόγους:

- γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης, διαφορετικές γλώσσες (η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή
- λάθη εκτύπωσης